

P R O D U K T P R O G R A M  
M C O G S N Ø S C O O T E R



**BULL ENGER AS**


[www.tbenger.no](http://www.tbenger.no)



4-TAKTS OLJER



2-TAKTS OLJER



SNØSCOOTER OLJER



GEAROLJE



FETT PRODUKTER



SPESIALITETER



GUMOUT RENSEPRODUKTER





#### 4-TAKTS OLJER

**MOTORCYCLE OIL SAE 5W-40 FULL-SYNTHETIC** er en helsyntetisk motorolje spesielt utviklet for beskyttelse i moderne høyeffekts, 4-takts motorsykkelmotorer. En sammensetning av syntetiske oljer, høyteknologiske additiver og en meget stabil viskositetsindeksforbedrer gir ekstra beskyttelse mot slitasje, avleiringer og oksidasjon i høyeffekts mc motorer. *API SH/SG/SF*

**MOTORCYCLE OIL SAE 10W-40 SEMI-SYNTHETIC** er en semisyntetisk motorolje fremstilt for beskyttelse mot høy temperatur i moderne 4-takts motorsykkelmotorer. Et kvalitetsprodukt som med høy oksidasjonsmotstand også gir en unik beskyttelse mot viskositetsnedbrytelse, slam og fastbrente avleiringer. *API SH/SG/SF*

**MOTORCYCLE OIL SAE 10W-40 og SAE 20W-50** er spesielt utviklet for smøring av "high performance" 4-takts motorsykkelmotorer hvor SAE 10W-40 eller SAE 20W-50 motorolje er anbefalt. Den inneholder en nøye balansert sammensetning av høykvalitets baseoljer og gir en enestående beskyttelse mot slitasje, har gode renssegenskaper og hindrer oksidasjon samtidig som den holder en jevn viskositet under alle kjøreforhold. Inneholder en spesiell antiskum tilsetning for økt beskyttelse mot skumdannelse ved høye turtall og gir en sterk og stabil smørefilm i motor, gearkasse og clutch. *API SH/SG/SF*

**HD MOTOR OIL SAE 30, 40 og 50** er singlegrad-oljer som inneholder en nøye balansert sammen-setning av utvalgte "high performance" baseoljer med høy viskositetsindeks og PENNZOIL's Z-7<sup>®</sup> additivpakke. Z-7<sup>®</sup> gir ypperlig beskyttelse mot slitasje, har gode renssegenskaper og høy oksidasjonsbestandighet. Spesielt anbefalt for smøring av bensinmotorer i personbiler, motorsykler, luftkompressorer og stasjonærmotorer hvor singlegradoljer er spesifisert. Den er også anbefalt for eldre motorer. *API SJ*

#### GT PERFORMANCE<sup>®</sup> RACING OIL

**SAE 25W-50 og SAE 50** er en unik, mineralsk racingolje spesielt utviklet for å motstå smøre-problemer i 4-takts racingmotorer. Anbefales for kompressor- og turbomatede motorer samt forgasser- og innsprøytingsmotorer som bruker bensin, metanol eller nitromethan som drivstoff. En sammensetning av de beste EP additiver og utsøkte høykvalitets baseoljer gir en optimal filmstyrke for beskyttelse av stempeloverflater og sylindervegger såvel som kamaksel og løftere. *API SG*

#### 2-TAKTS OLJER

**SYNSTREAM<sup>®</sup> FULL-SYNTHETIC 2-STROKE OIL** er en toppkvalitets, helsyntetisk 2-takts racingolje for både oil-injection og pre-mix oljeblanding. Spesielt sammensatt for bruk i høyeffekts luft-og vann-avkjølte 2-takts cross, go-karts racingmotorer, spesielt i kombinasjon med blyfri bensin. En meget sterk oljefilm med ypperlig vedheft gir den rette beskyttelse og smøring ved høye temperaturer og ekstrem påkjenning. Spesielle additiver minsker eksosrøyk og holder tennplugg og eksosporter rene. *API TC, CEC TSC-3, JASO FC, ISO EGD, Piaggio Performance*

**SYNT-O-MIX<sup>®</sup> SEMI-SYNTHETIC 2-STROKE OIL** er en høykvalitets semisyntetisk 2-taktsolje for både oil-injection og pre-mix oljeblanding. En spesiell sammensetning av høykvalitets smøreolje med askefri tilsetninger og økte renssegenskaper, gir en unik beskyttelse i høyeffekts, luft-avkjølte 2-takts motorer. Synt-O-Mix<sup>®</sup> hindrer "skjørtebank", beskytter lagre og gir en ypperlig beskyttelse mot oljefortykning, avleiringer på tennplugg, i forbrenningsrom og eksosporter, samtidig som den reduserer eksosrøyk. *API TC, CEC TSC-3, JASO FC, ISO EGD*

**PENNZ-COOL 2-CYCLE LUBRICANT** er en mineralsk 2-taktsolje med toppegenskaper for både små luftavkjølte og vannavkjølte 2-taktsmotorer. Både for pre-mix og oil-injection. Spesielle additiver holder forbrenningsrom, tennplugg og eksos-systemet fritt for sot og avleiringer. *API TB*

**AIR-COOLED 2-CYCLE OIL** er en mineralsk 2-takts-olje spesielt utviklet for små luftavkjølte 2-taktsmotorer som ikke er spesifisert for NMMA/BIA TC-W II eller TC-W 3. Den kan brukes i oil-injection så vel som pre-mix i bensin. *API TC*. Leveres i 8 oz (230 ml) plastflasker.

#### SNØSCOOTEROLJER

**HIGH PERFORMANCE FULL-SYNTHETIC 2-STROKE SNOWMOBILE OIL** er en spesielt utviklet 2-takts-olje for snøscooter med injection eller pre-mix system og som arbeider ved meget lave temperaturer. Den gir en optimal beskyttelse og smøring ved høy arbeidstemperatur og hard påkjenning, takket være en utrolig sterk oljefilm. Gir ypperlig beskyttelse også under ekstreme forhold, inkludert konkurransekjøring. Sammensatt med askefri komponenter av ypperste kvalitet, minsker risikoen for tennpluggfusking, fastbeking av stempelringer, avleiringer i eksosporter og forbrenningsrom. Reduserer røykutslippet. *API TC, JASO FC*

**HIGH PERFORMANCE SNOWMOBILE OIL** er en avansert 2-taktsolje for snøscootere med pre-mix eller oil injection system. Omhyggelig utvalgte baseoljer sikrer riktig viskositetsgrad og gir maksimal beskyttelse mellom stempel og sylinder. H P Snowmobile Oil er ypperlig under alle temperaturforhold og overgår krav fra ledende snøscooterprodusenter. Gir ypperlig beskyttelse også under ekstreme forhold, inkludert konkurransekjøring. *API TC/TD*

## GEAROLJE

**GEARPLUS® SUPER SAE 75W-90 FULL-SYNTHETIC GEAR OIL** kombinerer en additivpakke for gearoljer av absolutt høyeste ytelse med en høykvalitets syntetisk baseolje. Den sterke smørefilmen gir en unik beskyttelse i ekstrem kulde såvel som ved høy temperatur. *API GL-5*

**GEARPLUS® SAE 80W-90** er en "high performance" mineralsk gearolje med unik filmstyrke. *API GL-5*

## SPESIALITETER

**FORK OIL TW 5** (SAE 5W) og **TW 40** (SAE 20W-30) er gaffeloljer av høyeste kvalitet for bruk i forgaffel på gate- og "offroad" motorsykler. Består av omhyggelig utvalgte additiver kombinert med EP egenskaper med høy motstandsdyktighet mot oksidasjon, skumming, slitasje og korrosjon sammen med de beste dempingsegenskaper. TW 5 og TW 40 Fork Oils kan blandes for å oppnå ønsket viskositet. Blandetabell på etiketten.

**CHAIN OIL Z-1\* FULL-SYNTHETIC** er et helsyntetisk smøremiddel for alle typer kjeder, med O-ring eller uten. Dets enestående penetrerende og vedheftsegenskaper beskytter selv hardt belastede drivkjeder mot slitasje og korrosjon. EP egenskaper sikrer kjedet lang levetid. *400 ml. aerosol*

**PENNZ-GUARD® Z-4** er et unikt og allsidig smøremiddel og universalspray med mange bruksområder. Penetrerer og beskytter mot vann, rust og korrosjon. Beskytter i de mest ekstreme forhold mot fuktighet i tenningsanlegg. Ypperlig rustløser. *400 ml. aerosol*

**PENETRANT Z-Q\*** med grafitt er spesielt utviklet for å penetrere og løsne rustne og korroderte deler, størket fett, fastgrodde avleiringer etc. Ved fordampningen av løsningsmiddelet etterlates en smørefilm som gir beskyttelse mot rustdannelse og korrosjon. Ideell for å løsne rustne eller korroderte muttere, bolter, skruer, hengsler, wire, forårsaket av oksidasjon eller rust. *400 ml. aerosol*

**BRAKE FLUID SUPER HEAVY DUTY DOT 4** PENNZOIL's EP formula reduserer sterkt risikoen for dampplås hvor det er fare for stor varmpåkjenning, som er vanlig i moderne bremsesystemer. Denne økte motstandsdyktighet mot koking gir en ekstra sikkerhetsmargin i forhold til konvensjonelle DOT 3 bremsevæsker.



**FIX-A-FLAT** Punkteringshjelp på spray. Lapper og pumper opp dekk på et øyeblikk. *400 ml. aerosol*

## FETT

**MP 705 WHITE GREASE** (NLGI 2) er et unikt kremhvitt, lithiumbasert smørefett som inneholder korrosjonsinhibitorer for beskyttelse av bevegelige deler. Et høykvalitets smørefett med høy mekanisk stabilitet for mange bruksområder. Ypperlig for hjullager på motorsykler med konvensjonelle trommelbremses. Også velegnet for generell smøring hvor det er påkrevet med et NLGI 2 fett med høyt smeltepunkt og høy motstandsdyktighet mot vann. Kraftig smørefilm som tåler harde slag.

**PREMIUM 707L WHEEL BEARING GREASE** (NLGI 2 - 3) er et høytemperatur, lithiumkompleks universalfett. Ved å bruke 707L som universalfett, reduserer man risikoen for feil bruk, samtidig som man kan redusere sitt lagerhold til en type fett. Hovedbruksområdet for 707L er ved høye temperaturer som vi finner i hjullager på kjøretøyer med skivebremses, hvor fettet beholder sin konsistens, selv om temperaturen kan nå en topp på 230°C.



## RENSEPRODUKTER

**JET SPRAY CARB + CHOKE CLEANER.** Fjerner olje og avleiringer i og på forgasseren. Etterlater ingen oljefilm. Mer kraft, – mindre startvansker, fusing og ujevn gange. Kan brukes både på kald og varm motor. *283 g aerosol*

**REGANE® COMPLETE FUEL SYSTEM CLEANER** En behandling renser bensinsystemet frem til forbrenningsrommet. Hjelper mot ettertenning og tenningsbank. REGANE gir bedre bensinøkonomi og redusert utslipp og jevnere motorgange. Helles rett i tanken. *340 g plastflaske*

**OCTANE BOOSTER.** Øker oktanninnholdet i bensin for bedret akselerasjon og hindre tenningsbank. Renser innsprøytnings- og forgasserdyser samt bensinslanger. *236 ml plastflaske*

**BRAKE PARTS CLEANER** er et hurtigtørkende avfetting- og rengjøringsmiddel. Løser effektivt fett og fastgrodd skitt på bremsedeler, trommel- og skivebremses, bremseklosser, bremsesko og clutchlameller. Hindrer "lugging og skriking", og etterlater en fettfri overflate. *425 g aerosol*

**STEAM PREMIUM XTRA DUTY ENGINE CLEANER DEGREASER.** Ekstra effektiv avfetting og motorvask. Fjerner fett, olje og skitt på motor, etc. Spray direkte på skitten, vent noen minutter før avspyling med vann. *707 g aerosol*

Forhandler:

Importør:

## BULL ENGER AS

Fokserødveien 30, 3241 Sandefjord  
Pb 2063, 3202 Sandefjord  
Tlf: 33 42 31 30 - Fax: 33 42 31 31  
e-mail: [tbenger@online.no](mailto:tbenger@online.no)

Aslakvn. 20A, 0753 Oslo  
Pb 204 Røa, 0702 Oslo  
Tlf: 23 29 40 40 - Fax: 23 29 40 42  
e-mail: [tbenger@tbenger.no](mailto:tbenger@tbenger.no)

[www.tbenger.no](http://www.tbenger.no)